





LED LED	40 W Cree COB WW
Farbtemperatur colour temp.	3.200 K
Farbwiedergabe CRI	<90Ra
Lichtfluss light output	1.150 lm (HD & Akku) 1.200 lm (HDD)
Abstrahlwinkel beam angle	12° - 34° manuell
Kühlung cooling	lüfterlos
AKKU VERSION AKKU VERSION	
Ladezeit charging time	3 Stunden
Laufzeit battery time	6 - 20 Stunden
Akku akku	2.600 mAh



LED FRESNEL MICRO HD WW / HDD WW HD AKKU WW



 40 W COB WW	 12° - 34°	40 W Cree LED vergleichbar mit 300 W Halogenklasse als HDD-Version über Spannung dimmbar stabile Farbwiedergabe von >90Ra ideal auch für mobilen Betrieb oder Atelier- und Shop Beleuchtungen	40 W Cree LED comparable to 300 W halogen class in HDD version dimmable over voltage stable color rendering of >90Ra perfect use also for mobile operation or Studio and shop lighting
 DMX / static	 IP20		

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
6-fach 6 units	cas22770
Safety 60/4	
Safety 60/4	sic62112
Quick Selflock Clamp	
Quick Selflock Clamp	jam62054
Torblende	
barndoor	led22790

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION

	led22775 Micro HD	led22780 Micro HDD	led22785 Micro Akku
Ansteuerung control	DMX512, RDM, XLR 3pol in/out + Drehregler	DIMoP	Drehregler
DMX-Kanäle DMX channels	1	0	0
Anschluss connector	Schuko	Schuko	2.600 mA Akku, -12 h
Leistungsaufnahme power consumption	40 Watt	40 Watt	20 Watt
Gehäuse housing	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Schutzklasse protection class	IP20	IP20	IP20
Umgebungstemperatur working temperature	0°C - +45°C	0°C - +45°C	0°C - +45°C
Abmessungen dimensions	250 x 164 x 187 mm	250 x 164 x 187 mm	250 x 164 x 187 mm
Gewicht weight	2,4 kg	2,4 kg	2,5 kg

