



270-W-RGBW-LED-Washlight · IP65



HIGHLIGHTS

- 27 × 10-W-RGBW-LEDs, 15.000 lm Lichtstrom (25°)
- Farbtemperatur 2.400–8.000 K, CRI ≥ 80
- Abstrahlwinkel 8° / 15° / 25° / 45°
- IP65 – für Innen- und Außeneinsatz
- Steuerung über DMX512, Wired RDM und W-DMX
- Lüfterlose Konvektionskühlung
- Seetronic-IP65-Power- und XLR-Anschlüsse In/Out
- OLED-Display mit 4 Tasten, 3 Dimmerkurven

OPTIK

Lichtquelle	270 W RGBW LED (27 × 10 W)
Lichtstrom	15.000 lm (25°)
Farbtemperatur	2.400 – 8.000 K
Farbwiedergabe	CRI Ra ≥ 80
Abstrahlwinkel	8° / 15° / 25° / 45°
Strobe	0 – 20 Hz
Dimmer	0 – 100 %, 3 Dimmerkurven

STROM

Spannungsversorgung	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	280 W @ 230 V
Leistungsfaktor	0,95 @ 230 V
Durchschleifen	≤ 6 Geräte in Serie @ 230 V
Umgebungstemperatur	–20 °C bis +45 °C

PHOTOMETRISCHE DATEN – FULL ON

Abstrahlwinkel	@ 5 m	@ 10 m
8°	13.100 lx	3.360 lx
15°	9.550 lx	2.920 lx
25°	2.916 lx	742 lx
45°	640 lx	160 lx

ZUBEHÖR

Im Lieferumfang	Netzkabel
Optional	Diffusionsfilter (20° / 30° / 40° / 10×60° / 30×60°), Bodenständer, Torblende

STEUERUNG

Steuerungsarten	DMX512 / Wired RDM / W-DMX
DMX-Kanäle	4 / 7 / 8 Kanäle
Display	OLED-Display, 4 Tasten
LED-Refresh-Rate	600 Hz – 25 kHz, wählbar
Signalanschluss	Seetronic IP65 XLR 3/5-Pin In/Out, ≤ 32 in Serie

GEHÄUSE & MONTAGE

Abmessungen (L × B × H)	454 × 80 × 250 mm
Gewicht	6,7 kg
Schutzart	IP65
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, schwarz
Kühlung	Konvektion, lüfterlos
Montage	Bodenaufstellung, vertikal oder seitlich hängend

ABMESSUNGEN (MM)

