

ZERTIFIKAT

CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

FOCON-Showtechnic Vertriebsgesellschaft mbH
Teichweg 4+6
49504 Lotte
Germany

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

siehe Anlage 2
see annex 2

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Aluminium Traversen System Typ X4K-40
Aluminium truss system type X4K-30

Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 1990:2010-12 (EUROCODE 0)
DIN EN 1991-1-1:2010-12 (EUROCODE 1)
DIN EN 1993-1-1:2010-12 (EUROCODE 3)
DIN EN 1999-1-1:2014-03 (EUROCODE 9)

Registrier-Nr. / Registered No. 44 780 12087806001
Prüfbericht Nr. / Test Report No. 3528 5790

Gültigkeit / Validity
von / from 2022-01-26
bis / until 2027-01-25



Zertifizierungsstelle der
TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2022-01-26

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.de

technology@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf



Hinweise zum TÜV NORD- Zertifikat

Dieses TÜV NORD - Zertifikat gilt nur für die umseitig bezeichnete Firma, das angegebene Produkt und die genannte Fertigungsstätte. Es kann nur von der Zertifizierungsstelle auf Dritte übertragen werden.

Das Recht zum Benutzen des umseitig abgebildeten Zeichens erstreckt sich nur auf solche Produkte, welche mit dem erfolgreich geprüften Baumuster und den Angaben im Prüfbericht oder den ergänzenden Vereinbarungen übereinstimmen.

Notwendige Bedienungs- und Montageanweisungen müssen jedem Produkt beigelegt werden.

Jedes Produkt muss deutlich einen Hinweis auf den Hersteller oder Importeur und eine Typenbezeichnung tragen, damit die Identität des geprüften Baumusters mit den serienmäßig in den Verkehr gebrachten Produkten festgestellt werden kann.

Der Inhaber des TÜV NORD - Zertifikates ist verpflichtet, die Fertigung der mit dem Zeichen versehenen Produkte laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu überwachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der Zertifizierungsstelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.

Für das TÜV NORD - Zertifikat gelten außer den vorgenannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des allgemeinen Vertrages. Es hat solange Gültigkeit, wie die Regeln der Technik gelten, die der Prüfung zu Grunde gelegt worden sind, sofern es nicht auf Grund der Bedingungen des allgemeinen Vertrages früher zurückgezogen wird.

Dieses TÜV NORD - Zertifikat verliert seine Gültigkeit und muss unverzüglich der Zertifizierungsstelle zurückgegeben werden, falls es ungültig wird oder für ungültig erklärt wird.

Hints to the TÜV NORD - Certificate

This TÜV NORD - certificate is applicable only to the firm stated overleaf, the specified product, and the manufacturing plants stated. It can be transferred to third parties only by the certification body.

The right to use the approval mark shown overleaf is granted only for those products which are identical with the prototype that has passed the test, the statements in the test report and the supplementary agreements.

Each product must be accompanied by the instructions which are necessary for its operation and installation. Each product must bear a distinct indication of the manufacturer or importer and a type designation so that the identity of the tested prototype with the series product brought on the market can be checked.

The recipient of the TÜV NORD - Certificate shall currently supervise the manufacture of the products provided with the approval mark for compliance with the test specifications and particularly shall properly conduct the checks which are stated in the specifications or required by the test laboratory.

In addition to the conditions stated above, all other provisions of the General Agreement are applicable to the TÜV NORD - Certificate. It will be valid as long as the rules of technology on which the test was based are valid, unless it is revoked before pursuant to the provisions of the General Agreement.

The TÜV NORD - Certificate will become invalid and shall be returned to the certification body without delay when it has expired or revoked.

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2
Annex 1, page 1 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 12087806001

Produktbeschreibung: Aluminium Traversen System
Product description: Aluminium truss system

Typbezeichnung: X4K-40
Type designation:

Anschuß Querschnitt: Quadratisch mit Seitenlängen von 350 x 350 mm in Bezug auf die Mittellinien
Connecting cross section: Quadratical with a flange length of 350 x 350 mm in relation to the centerlines

Bauteil Längen: 0,5 – 5,0 m
Effective length:

Gurtrohre: Ø 50 x 2 mm EN AW 6082 T6
Main tubes:

Streben: Ø 25 x 3 mm (Vertikal) EN AW 6082 T6
Braces: Ø 25 x 3 mm (Horizontal) EN AW 6082 T6

Konischer Endverbinder: EN AW 6082 T6
Conical connector:

Bemessungsschnittgrößen	Biegemoment:	$M_{y,R,d} = 25,00 \text{ kNm}$
Gesamttraverse:	Bending moment:	$M_{z,R,d} = 25,00 \text{ kNm}$
<i>Design internal forces</i>	Querkraft:	$V_{z,R,d} = 33,49 \text{ kN}$
<i>complete truss:</i>	Shear force:	$V_{y,R,d} = 33,49 \text{ kN}$
	Normalkraft:	$N_{R,d} = 142,83 \text{ kN}$
	<i>Normal force:</i>	



Zertifizierungsstelle der
TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2022-01-26

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2
Annex 1, page 2 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 12087806001

Eigengewicht: 8,0 kg/m

Dead weight:

Lasttabelle <i>Loadtable</i>	Angesetzte Teilsicherheitsbeiwerte: <i>Used partial safety factors:</i>	Nutzlast: 1,5 <i>Liveload</i>	Eigenlast: 1,35 <i>Deadload</i>
---------------------------------	--	----------------------------------	------------------------------------

Länge <i>Length</i>	Gleichförmige Linienlast <i>Distributed load</i>	Mittige Einzellast <i>Single point load</i>	Einzellast in Drittelpunkten <i>3rd point load</i>	Einzellast in Viertelpunkten <i>4th point load</i>	Einzellast in Fünftelpunkten <i>5th point load</i>
[m]	[kg/m]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]
3	1075,6	1376,3	867,0	664,9	548,2
4	683,1	1135,4	735,2	575,6	482,3
5	463,7	964,2	636,9	506,6	419,8
6	331,9	835,8	560,5	451,6	361,7
7	247,6	735,8	499,4	406,5	316,9
8	190,9	655,3	449,2	361,1	281,2
9	150,9	589,1	407,1	321,6	252,1
10	121,8	533,5	371,3	289,0	227,7
11	100,0	486,0	340,3	261,5	207,0
12	83,3	444,8	313,3	238,1	189,2
13	70,2	408,7	289,3	217,7	173,6
14	59,7	376,7	268,0	199,9	159,8
15	51,2	348,1	248,7	184,0	147,5
16	44,2	322,3	231,3	169,8	136,5
17	38,4	298,9	215,4	157,0	126,5
18	33,5	277,5	200,8	145,4	117,4
19	29,4	257,7	187,3	134,8	109,0
20	25,9	239,5	174,8	125,0	101,3



Zertifizierungsstelle der
TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2022-01-26