tauCyc 300

270-W-RGBW-LED-Washlight · IP65



HIGHLIGHTS

- 27 × 10-W-RGBW-LEDs, 15.000 lm Lichtstrom
- Farbtemperatur 2.400–8.000 K, CRI ≥ 80
- Abstrahlwinkel 20°, Frostfilter 45° / 80° optional
- IP65 — für Innen- und Außeneinsatz
- Steuerung über DMX512, Wired RDM und W-DMX
- Lüfterlose Konvektionskühlung
- Seetronic-IP65-Power- und XLR-Anschlüsse In/Out
- OLED-Display mit 4 Tasten, 3 Dimmerkurven

OPTIK

Lichtquelle	**270 W RGBW LED (27 × 10 W)**
Lichtstrom	**15.000 lm**
Farbtemperatur	**2.400 – 8.000 K**
Farbwiedergabe	**CRI Ra ≥ 80**
Abstrahlwinkel	**20° (45° / 80° mit Frostfilter)**
Strobe	**0 – 20 Hz**
Dimmer	**0 – 100 %, 3 Dimmerkurven**

STROM

Spannungsversorgung	**100 – 240 V AC, 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme	**280 W @ 230 V**
Leistungsfaktor	**0,95 @ 230 V**
Durchschleifen	**≤ 6 Geräte in Serie @ 230 V**
Umgebungstemperatur	**–20 °C bis +45 °C**

ZUBEHÖR

Im Lieferumfang	**Netzkabel**
Optional	**Frostfilter (45° / 80°)**

STEUERUNG

Steuerungsarten	**DMX512 / Wired RDM / W-DMX**
DMX-Kanäle	**4 / 7 / 8 Kanäle**
Display	**OLED-Display, 4 Tasten**
LED-Refresh-Rate	**600 Hz – 25 kHz, wählbar**
Signalanschluss	**Seetronic IP65 XLR 5-Pin In/Out, ≤ 32 in Serie**

GEHÄUSE & MONTAGE

Abmessungen (L × B × H)	**454 × 80 × 250 mm**
Gewicht	**6,7 kg**
Schutzart	**IP65**
Gehäuse	**Aluminium-Druckguss, schwarz**
Kühlung	**Konvektion, lüfterlos**
Montage	**Bodenaufstellung, vertikal oder seitlich hängend**

ABMESSUNGEN (MM)

